

Querverweise

1) Regeln bei der Verweisverwaltung

Regel 1: Entbehrliche Elemente wie Spaltenzahl oder *p(agina)/l(inea)* werden nicht wiederholt.

Regel 2: In einer Reihe von Verweisen kommen die Zeilenverweise (auf die aktuelle Spalte) zuerst.

2) Beispiel

| | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|----|------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | ===== | ======(2)===== | ======(5)===== | ===== |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | ===== | ===== | ===== | =====(8)===== |
| | ===== | ===== | =====(6)===== | ===== |
| 5 | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | ===== | ==(3)===== | ===== | ===== |
| | ==(1)===== | ===== | ===== | ===== |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | ===== | ==Verweise===== | =====(7)===== | ===== |
| 10 | ===== | ======(4)===== | ===== | ===== |

Verweise = Häufung von 8 Querverweisen; (1) – (8) = Verweisziele

3) Erscheinungsbild der Querverweise in Sp. 2, Z. 9

Regeln 1–2 unbeachtet: *p. 1, 7. p. 2, 1. p. 2, 6. p. 2, 10. p. 3, 1. p. 3, 4. p. 3, 9. p. 4, 3*

Regel 1 beachtet: *p. 1, 7. 2, 1. 6. 10. 3, 1. 4. 9. 4, 3*

Regel 1–2 beachtet: *l. 1. 6. 10. p. 1, 7. 3, 1. 4. 9. 4, 3*

4) Vorbereitung der Druckvorlage

Vermutete Reihenfolge: (3) (4) (5) (1) (2) (6) (7) (8)

(→ Platzhalter: *l. 00. 00. 00. p. 0000, 00. 00. 0000, 00. 0000, 00, 00*)

Tatsächliche Reihenfolge: (2) (3) (4) (1) (5) (6) (7) (8)

(→ Platzhalter: *l. 00. 00. 00. p. 0000, 00. 0000, 00. 00. 00. 0000, 00*)

5) Situation bei einem anderen Spaltenumbruch

| | Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|----|---------------|-----------------|---------------|----------|
| 1 | ==(1)===== | ===== | ===== | ===== |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | ===== | ==Verweise===== | =====(7)===== | ===== |
| | ===== | =====(4)===== | ===== | ===== |
| 5 | =====(2)===== | =====(5)===== | ===== | ===== |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| | ===== | ===== | =====(8)===== | ===== |
| | ===== | =====(6)===== | ===== | ===== |
| | ===== | ===== | ===== | ===== |
| 10 | =(3)===== | ===== | ===== | ===== |

(→ Platzhalter: *l. 00. 00. 00. p. 0000, 00. 00. 00. 0000, 00. 00*)